



GLAZED CLAY

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Glazed washes of layered colour and puddles of opacity combine with the alchemy of the earth's most natural elements. A rediscovered art form where traditional craftsmanship meets instinctive artistry. A form of creative expression where the process is as visceral as the outcome.





GLAZED CLAY



GLC180-13-153 Soft Clay 10



GLC131-180-153 Kiln Wash 10




GLC174-180-152 Briar Buff 10




GLC180 White Crackle 10



GLC103 Raku 10




GLC62 Gypsum 10



GLC166-45 Pinch Palm 10



GLC59-94 Thrown Earth 10



GLC179-137 Fired Tones 10



GLC124-48 Crazing Earth 10




GLC118-27 Black Core 10



GLC118-13 Grey Speckle 10




GLC06-180 Chalk Base 10



GLC120-145 Earthenware 10




GLC124-26 Toasted Colour 10



GLC144-173 Slipware 10




GLC144-180 Ash Glaze 10




GLC158-170 Oxide Wash 10



GLC154-79 Raised Paste 10



GLC118-131-158 Overglaze 10



GLC119-118-73 Once Firing 10




GLC77-17 Copper Patina 10




GLC144-48 Limestone 10




GLC65 Burnished Time 10




GLC73-19 Bottle Oven 10



GLC153-132 Pin Dust 10




GLC180-181-38 Dipping Colour 10



GLC66-38 Turned Surface 10



GLC44-144 Bisqueware 10



GLC132 Casting Slip 10

10

For service details see page 15
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 15
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 15
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 15



FIBRE

Glazed Clay is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE
Glazed Clay est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Glazed Clay“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Glazed Clay se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu’avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Glazed Clay carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Glazed Clay can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Glazed Clay contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Glazed Clay peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l’air intérieur et réduit l’utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Glazed Clay Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Glazed Clay mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Glazed Clay presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Glazed Clay se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Glazed Clay features up to 26% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
26% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto

CERTIFICATION

With Glazed Clay you have the security of the following third party certifications:

- **Glazed Clay is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
- **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD verified/BRE certified**
- **Contributes to WELL points**

Glazed Clay with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Glazed Clay que vous avez la sécurité de plusieurs certifications

- **Glazed Clay est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.**
- **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD certifié/Certifié BRE**
- **Contribue aux points WELL**

Glazed Clay avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Glazed Clay haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Glazed Clay wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **GuT Zertifiziert/CRI Green Label Plus/EPD überprüft/BRE Zertifizierung**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Glazed Clay mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeignet.

CERTIFICACIÓN
Con Glazed Clay, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Glazed Clay se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **Certificado GuT/CRI Green Label Plus/Clasificado por EPD/Certificación BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Glazed Clay, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Glazed Clay carpet through Milliken’s Re-Vision carpet through Milliken’s Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Glazed Clay à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Glazed Clay Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Glazed Clay al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Vision closed loop recycling”.

SPECIFICATIONS

GLAZED CLAY

SPECIFICATION	STPÉCIFICATION	DATABLATT	RESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Structured Loop Pile Face Fibre ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon Soil Release Stainsmart® Finished Face Weight 490 g/m² Gauge 47.2/10 cm Rows 44/10 cm Tuft Density 224 000/m² Finished Pile Height 2.5mm Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8.3mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 800 g/m² Tiles per Box 22 (5.5m²)	Construction Tuftée, aspect bouclée Fibre Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé Anti-Salissurel Stainsmart® Poids de fibre 490 g/m² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 44/10 cm Densité du tuft 224 000/m² Hauteur du Velours 2,5 mm Dossier Standard Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,3 mm Dimensions des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m²)	Konstruktion Getuftete Strukturschlingenware Polfasermaterial ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon Ausstrügung Stainsmart® Poleinsatzgewicht 490 g/m² Teilung 47,2/10 cm Stiche 44/10 cm Noppenzahl 224 000/m² Polschichtdicke 2,5 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Der Polsterrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,3 mm Abmessung 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m² Fliesen/Karton 22 (5,5m²)	Modelo Moqueta de bucle estructurado Fibra Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado Protección contra la suciedad Stainsmart® Peso final de la cara superior de la moqueta 490 g/m² Gauga 47,2/10 cm Hileras 44/10 cm Densidad del bucle 224 000/m² Altura final de la cara superior de la moqueta 2,5 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada loseta 8,3 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m² Losetas por caja 22 (5,5m²)
PERFORMANCE	PERFORMANCE	BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	RENDIMIENTO
Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – sl Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class I Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre Impact Sound (ISO 10140-3) 31 dB Sound absorption (ISO 354) 0.25 Class E Alpha s values 125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.59, 1000Hz 0.18, 2000Hz 0.26, 4000Hz 0.36	Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – sl Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe I Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone Utilisation (EN1307) Classe 33 pour usage commercial intensif Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3) 31 dB Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0.25 Classe E Valeurs alpha S 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36	Brennverhalten (und Qualmkasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – sl Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse I Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 31 dB Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,25 Klasse E Alpha-s Werte 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36	Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – sl Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase I Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente Ruido de impacto (ISO 10140-3) 31 dB Absorción del sonido (ISO 354) 0,25 Clase E Valores Alfa S 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36
ENVIRONMENTAL	ENVIRONMENTAL	UMWELTEIGENSCHAFTEN	INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
100% regenerated content yarn 90% recycled Polyurethane cushion backing 26% recycled content including up to 7% post consumer content Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified BRE certified	100% des fibres régénérées 90% du dossier en mousse est recyclé 26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT & CRI Green Label Plus EPD certifié Certifié BRE	Bis zu 100% regenerierten garn Anteil Enthält 90% recycelten Polyurethan Polsterrücken Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Raumluftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung DIBT abZ 156.601-1042	Hilo con un 100% de





LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Glazed Clay

Reference	LRV (Y) Value
GLC144-180 Ash Glaze	26.4
GLC44-144 Bisqueware	16.7
GLC118-27 Black Core	4.4
GLC174-180-152 Briar Buff	18.5
GLC65 Burnished Time	18.3
GLC73-19 Bottle Oven	5.9
GLC132 Casting Slip	16.2
GLC06-180 Chalk Base	21.1
GLC77-17 Copper Patina	11.0
GLC124-48 Crazing Earth	17.8
GLC180-181-38 Dipping Colour	13.2
GLC120-145 Earthenware	6.8
GLC179-137 Fired Tones	8.3
GLC118-13 Grey Speckle	8.0
GLC62 Gypsum	18.8
GLC131-180-153 Kiln Wash	19.4
GLC144-48 Limestone	29.5
GLC119-118-73 Once Firing	5.0
GLC118-131-158 Overglaze	12.6
GLC158-170 Oxide Wash	16.4
GLC166-45 Pinch Palm	13.4
GLC153-132 Pin Dust	19.0
GLC154-79 Raised Paste	8.4
GLC103 Raku	32.9
GLC144-173 Slipware	21.0
GLC180-13-153 Soft Clay	12.8
GLC59-94 Thrown Earth	5.5
GLC124-26 Toasted Colour	6.0
GLC66-38 Turned Surface	5.1
GLC180 White Crackle	30.8

SERVICE

10 Quick Ship
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Quick Ship programme - up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris marqués par ce symbole font partie de notre service d'expédition rapide sous 10 jours - Jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, Prêts pour expédition sous 10 jours ouvrables à réception de votre commande. Commande minimum: 1 Carton.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días - hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Artwork

Massimo Merlini, Getty Images

Version 2 /

Issued July 2018 / Publiée Juillet
2018 / Ausgabe Juli 2018 / Expedida
Julio 2018

www.millikencarpet.com

Milliken™