

# O &O



## ASENNUSOHJE

### Xtrafloor™ Flex Pro -alusKate

Oy Orient-Occident Ltd  
Ruukinkuja 2, Espoo  
Puhelin (09) 260 660  
[asiakaspalvelu@orientoccident.fi](mailto:asiakaspalvelu@orientoccident.fi)  
[www.orientoccident.fi](http://www.orientoccident.fi)

ORIENT OCCIDENT

Rullakoko 6,5 m<sup>2</sup>: 6500 x 1000 x 1,8 mm

Paino: 2,6 kg/m<sup>2</sup> (16,9 kg/rulla)

Märkäliimauksen sijasta LVT/LLT-vinyylilattiat voidaan asentaa käyttäen Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatetta.

Xtrafloor™ Flex Pro -aluskate mahdollistaa liimattoman asennuksen. Tarvittaessa laatan/lankun uudelleen asennus on vaivatonta.

Tuote soveltuu kovaan julkitilakäyttöön. Suojakalvon alla oleva painoon reagoiva liimapinta takaa helpon ja luotettavan asennettavuuden. Aluskate tasoittaa lattian vähäisiä epätasaisuuksia. Xtrafloor™ Flex Pro on mittavakaa ja parantaa asennettavan laatan/lankun akustiikkaa.

Tuote soveltuu käytettäväksi:

- lattialämmitys- ja -viilennysjärjestelmien kanssa, kun lattian pintalämpötila ei ylitä 27 °C.
- pyörällisen toimistotuolin kanssa

Vinyylilattian suojana suosittelemme käyttämään irtomattoa tai muovista suojaplexiä. Käyttämällä Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatetta aluslattia säilyy vahingoittumattomana.

Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatteen ansiosta päällyste voidaan asentaa vanhan lattianpäällysteen kuten keraamisen laatan, linoleumin, kiinteän vinyylilattian tai puulattian päälle.

Xtrafloor™ Flex Pro -aluskate riittää tasaamaan pienet lattian epätasaisuudet kuten laattasau-  
mat, joiden leveys on enintään 5 mm ja syvyys 2 mm. Tätä suuremmat epätasaisuudet lattiassa tulee tasoittaa.

Xtrafloor™ Flex Pro -aluskatteen päälle asennettu laatta/lankku on ”uiva” lattia. Tästä syystä asennettavan huoneen/tilan reunoihin tulee jättää n. 3 mm liikkumavara.

Lattialla voi kävellä heti asennuksen jälkeen.

Noudata asentamiseen asennettavan LVT/LLT -tuotteen omia asennusohjeita muilta osin.